

## Instrukcja montażu i obsługi

### RX TI 24 24-godzinna kasetka programująca


453321.66.97pl 05/06/A

#### 1. Opis

Za pomocą kasetki programującej można ustalić do 4 różnych bloków czasowych w ramach 24 godzin, w których grzejnik będzie załączany. Kasetka programująca może być stosowana *indywidualnie* tzn. dla jednego grzejnika lub *seryjnie* tzn. dla grupy grzejników (np. dla całego mieszkania). Przy zastosowaniu seryjnym w kasetę programatora zaopatrzonego jest jeden grzejnik. Urządzenie to jest wtedy tak zwanym „urządzeniem pilotowym”. Przy odpowiednim rozdzielaniu elektrycznym (prezentacja w instrukcji montażu grzejnika) czasowe funkcje ustawione na urządzeniu pilotowym przenoszone są na następne grzejniki (urządzenia podległe). Program grzania ustawiony na urządzeniu pilotowym (bloki czasowe zał./wył.) wykonywany jest więc także na wszystkich urządzeniach podległych.


#### 2. Montaż

Wyłączyć urządzenie. Proszę usunąć pokrywę np. za pomocą ostrza płaskiego śrubokrętu. Wsunąć kasetę w otwór aż do zatrzaśnięcia. Jeśli będzie to potrzebne można zabezpieczyć kasetę przed niepożądanym wyjęciem przy pomocy załączanej śruby.




#### 3. Ustawienie czasu

Wcisnąć przycisk **PROG**. Symbol „zegara” ukaże się z lewej u góry na wyświetlaczu a cyfry godzin będą migać. Za pomocą przycisków **▼ ▲** można ustawić godzinę, potwierdzić naciskając **ENTER**. Postępować w ten sam sposób z ustawieniem minut. Potwierdzić naciskając **ENTER**.



#### 4. Tryb pracy Ręczne załączenie i wyłączenie

Włączyć grzejnik (świeci się kontrolka). Wcisnąć przycisk **MODE**, aż ukaże się wskazanie **MAN ON**. Urządzenie jest włączone. Jeśli chcecie Państwo wyłączyć urządzenie, proszę ponownie wcisnąć **MODE**. Ukaże się **MAN OFF**. Urządzenie jest wyłączone.



#### 5. Tryb pracy Automatyka


Włączyć grzejnik. Wcisnąć dwukrotnie przycisk **PROG**. Na wyświetlaczu ukaże się **P1 ON** i zamigają cyfry godzin. Przyciskami **▼ ▲** można ustawić godzinę, potwierdzić wciskając **ENTER**. Postępować w ten sam sposób z ustawieniem minut. Potwierdzić naciskając **ENTER**.

**Wskazówka:** ustawienie minut możliwe jest w postępie co 10 minut!

Na wyświetlaczu ukaże się teraz **P1 OFF**. Proszę ustawić teraz pożądany czas czas wyłączenia i potwierdzić wciskając

**ENTER**. Tym samym jest


ustawiony program **P1**. Pojawi się teraz **P2** tzn. można zaprogramować kolejne okresy załączania. W ten sam sposób ustawiane są jeszcze programy **P3** i **P4**. Aby wcześniej opuścić procedurę ustawiania proszę wcisnąć przycisk **PROG**. Wszystkie już ustawione wartości pozostaną zapamiętane. Aby wykonywane były ustawione programy kasetka programująca musi znajdować się w automatycznym trybie pracy **AUTO**. Tryb pracy wybiera się przyciskiem **MODE**.



#### 6. Ustawienie Blokady przycisków

Proszę wcisnąć po sobie **ENTER** i **MODE**. Przyciski należy wcisnąć w przeciągu jednej sekundy. Na wyświetlaczu ukaże się symbol kluczyka. Zablokowane są funkcje przycisków.

Przy powtórzeniu tej kombinacji przycisków blokada zostaje zdjęta.




#### 7. Tryb pracy ADVANCE

W trybie pracy **ADVANCE** można wcześniej włączyć grzejnik, a więc zanim nastąpi przewidziany moment startu.

Przykład: jest godzina 14:00. Zaprogramowano okres załączenia od 17:00 do 19:00, chcielibyście Państwo jednakże natychmiast włączyć tryb grzania. Urządzenie znajduje się w trybie **AUTO**.

Proszę wcisnąć na 3 sekundy przycisk **▲**. Na wyświetlaczu ukaże się **ADVANCE**. Urządzenie będzie teraz włączone do końca zaprogramowanego czasu (a więc do 19:00). Gdy nastąpi godzina pierwotnie ustawionego momentu włączenia (godzina 17:00), z wyświetlacza zniknie wskazanie **ADVANCE**.

Funkcję **ADVANCE** można w każdym momencie skasować ręcznie. W tym celu wcisnąć przycisk **▼**



Wskazówki odnośnie utylizacji  
Urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.



---

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.    Tel. : 0 61 8 425 805  
ul. Strzeszyńska 33            Fax. : 0 61 8 425 806  
60 – 479 Poznań  
E-mail: office@glendimplex.pl